



Specificaties Noxion LED Breedstraler  
ProBeam V2.0 133-210W  
17300-29400lm 60D - 830-840-865 CCT  
| IP66 - Asymmetrisch Type II

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 248957                                                                                            |
| EAN                        | 8719157049030                                                                                     |
| Merk                       | Noxion                                                                                            |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Floodlight ProBeam V2.0 130/170/210W MAX 29400lm 3CCT Asymmetrical (with Zhaga socket) |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                            |
| Levensduur (uur)           | 150000                                                                                            |

## Technische Informatie

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd                                |
| Watt                         | 210                                             |
| Vervangt (Watt)              | 600                                             |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                                         |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                                    |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur                   | Wit                                             |
| Kleurinstelling              | CCT                                             |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 29400                                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                                             |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 60                |
| Kantelbaar            | Ja                |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Cable 100cm                         |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +75                            |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Product Serie            | ProBeam                             |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 412 |
| Breedte (mm) | 54  |
| Hoogte (mm)  | 360 |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

